

<b>Dane techniczne</b>	<b>Model EVO 30 WP 30</b>	<b>Model EVO 36 WP36</b>
Długość ciętego drewna	24-60 cm	24-60 cm
Średnica drewna	30 cm	36 cm
Olej hydrauliczny VGA 32	50 l	50 l
Waga (standardowa wersja)	525 kg	540 kg
Opatentowany stół podawczy w kształcie litery V	Tak	Tak
Wysokość rączki operacyjnej (regulowana)	100-125 cm	100-125 cm
Cięcie	Prowadnica i łańcuch(Oregon)	Prowadnica i łańcuch(Oregon)
Długość prowadnicy	13 cali	15 cali
Smarowanie piły łańcuchowej	Automatyczne	Automatyczne
Czas cyklu łupania	1,0/1,5/2,4s	1,0/1,5/3,0s
Napęd piły, tłoka i taśmociągu	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Siła nacisku tłoka regulowana ręcznie	Max. 5,6 T	Max. 8 T
Podnoszenie kłody	Ręczne (opcja automatyczne)	Ręczne (opcja automatyczne)
Taśmociąg	4m	4m
Regulacja pozioma taśmociągu	5 pozycji	5 pozycji
Nóż do łupania	2/4 części (opcja 2/2, 2/6)	2/4 części (opcja 2/2,2/6)
Rodzaje napędu maszyny	WOM z ciągnika silnik elektryczny 7,5kW silnik spalinowy 13KM (9,6kW)	WOM z ciągnika silnik elektryczny 7,5kW silnik spalinowy 13KM (9,6kW)

Napędy EVO 30 i EVO 36 można łączyć:  
WOM z ciągnika + silnik elektryczny 7,5kW

WOM z ciągnika + silnik spalinowy benzynowy 13PS

Opcje dodatkowe:

1. Podajnik kłody
2. Podwozie przyczepki samochodowej
3. Noże 2/2, 2/6
4. Starter silnika spalinowego
5. Dźwignia do samego łupania