

Dane techniczne	HK 4066
Udźwig podnoszenia, kNm	40,0 / 44,0
Max. zasięgu, m	6,6
Udźwig, kg / 4 m	780 / 845
Udźwig, kg / max zasięg	445 / 480
Moment obrotu, kNm	8,7
Waga kg	760
Chwytek	PTK 021
Waga (chwytek i rotator), kg	220
Wydajność pompy, l / min	30 - 50
3-punktowy układ zawieszenia	Standard
Ciśnienie robocze	185
Sterowanie (opcjonalnie EHC)	LEC 2 / 6 +2 / on-off

Dane techniczne	HK 4571
Udźwig podnoszenia Gross, kNm	45.1 / 48.8
Max. zasięgu, m	7,1
Udźwig, kg / 4 m	845 / 915
Udźwig, kg / max zasięg	455 / 490
Wysuw wysięgnika m	1,6
Moment obrotu, kNm	17,4
Waga kg	1045
Chwytek	PTK 021
Waga (chwytek i rotator), kg	267
Wydajność pompy, l / min	30 - 60
Ciśnienie robocze	185
Sterowanie (opcjonalnie EHC)	LEC 2 / 6 +2 / on-off

Dane techniczne	HK 4581
Udźwig podnoszenia, kNm	45,1 / 48,8
Max. zasięgu, m	8,1
Udźwig, kg / 4 m	810 / 875
Udźwig, kg / max zasięg	365 / 395
Wysuw wysięgnika m	2,4
Moment obrotu, kNm	17,4
Waga stojaki hydrauliczne, kg	267
Waga, kg	1045
Chwytek	PTK 021
Wydajność pompy, l / min	30 - 60
Ciśnienie robocze	185
Sterowanie (opcjonalnie EHC)	LEC 2 / 6 +2 / on-off

Opcje sterowania żurawi serii HK45...

1. Rozdzielacz Danfoss PVG32 joystick standardowy
2. Rozdzielacz Danfoss PVG32 joystick Profi Extendet

Podpory hydrauliczne żurawia

1. SL/HK45-62 adaptacja na przyczepach
2. SL/45-62 adaptacja do rębaka CH 260

Dane techniczne	HK 6167
Udźwig podnoszenia Gross, kNm	61,5
Max. zasięgu, m	6,7
Udźwig, kg / 4 m	1205
Udźwig, kg / max zasięg	685
Wysuw wysięgnika m	1,7
Moment obrotu, kNm	17,4
Waga stojaki hydrauliczne, kg	267
Waga, kg	1080
Chwytek	PTK 024
Wydajność pompy, l / min	60 - 100
Ciśnienie robocze	195
Sterowanie (opcjonalnie EHC)	LEC 2 / 6 +2 / on-off

Dane techniczne	HK 6185
Udźwig podnoszenia Gross, kNm	61,5
Max. zasięgu, m	8,5
Udźwig, kg / 4 m	1145
Udźwig, kg / max zasięg	460

Wysuw wysięgnika m	3,4
Moment obrotu, kNm	17,4
Waga stojaki hydrauliczne, kg	267
Waga, kg	1240
Chwytek	PTK 024
Wydajność pompy, l / min	60 - 100
Ciśnienie robocze	195
Sterowanie (opcjonalnie EHC)	LEC 2 / 6 +2 / on-off

Opcje sterowania żurawi serii HK45...

1. Rozdzielacz Danfoss PVG32 joystick standardowy
2. Rozdzielacz Danfoss PVG32 joystick Profi Extendet

Podpory hydrauliczne żurawia serii HK 61

1. SL/HK45-62 adaptacja na przyczepach
2. SL/45-62 adaptacja do rębaka CH 260

Dane techniczne	HK 8070
Udźwig podnoszenia Gross, kNm	80,6
Max. zasięgu, m	7
Udźwig, kg / 4 m	1700
Udźwig, kg / max zasięg	740
Wysuw wysięgnika m	1,7
Moment obrotu, kNm	20
Waga stojaki hydrauliczne, kg	295
Waga, kg	1475
Chwytek	PTK 027
Wydajność pompy, l / min	70 - 100
Ciśnienie robocze	195
Sterowanie (opcja Parker IQAN)	Danfoss PVG32
Dane techniczne	HK 8085
Udźwig podnoszenia Gross, kNm	80,6
Max. zasięgu, m	8,5
Udźwig, kg / 4 m	1390
Udźwig, kg / max zasięg	610
Wysuw wysięgnika m	3,4
Moment obrotu, kNm	20
Waga stojaki hydrauliczne, kg	295
Waga, kg	1605
Chwytek	PTK 027
Wydajność pompy, l / min	70 - 100
Ciśnienie robocze	195
Sterowanie (opcja Parker IQAN)	Danfoss PVG32
Podpory hydrauliczne żurawia serii SL/HK 80	

Własna hydraulika	Zbiornik	Wydajność
<b>HD85-F52-GP</b>	<b>55-75 l</b>	<b>52l/540obr.min</b>
<b>HD85-F68-GP</b>	<b>55-75 l</b>	<b>68l/540obr.min</b>
<b>HD85-F73-VDP</b>	<b>55-75 l</b>	<b>73l/540obr.min</b>